

X-STORE модули для хранения и перевозки компримированного природного газа (КПГ)
Version Super Lightweight V2 - Full Carbon Fibre Cylinder Design (TC_500_1)

		X-STORE 10 ft	X-STORE 20 ft	X-STORE 30 ft	X-STORE 40 ft	X-STORE 45 ft
Сертификация		Модуля: CSC, ISO 668 (45 ft only CSC) Баллонов: ISO 11119-3, ATR 4 D/10, ISO 11439 Герметичности системы : DIN EN 1779 Сертификация системы ADR/MEGC 6.8				
Гидравлический объем	l	8.750	19.250	29.750	40.250	45.500
Объем транспортируемого КПГ (15 °C)*	m ³	2.570	5.650	8.740	11.820	13.360
Рабочее давление (15°C)	bar	250	250	250	250	250
Испытательное давление	bar	375	375	375	375	375
Диапазон температур min./max.	°C	-40/+65	-40/+65	-40/+65	-40/+65	-40/+65
Длина модуля	mm	3.048	6.058	9.087	12.116	13.720
Ширина модуля	mm	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438
Высота модуля	mm	2.743	2.743	2.743	2.743	2.743
Порожний вес модуля	kg	4.150	8.428	12.617	16.666	18.741
Вес КПГ (D=0,75 kg/m3)*	kg	1.928	4.238	6.555	8.865	10.020
Общий вес модуля с газом*	kg	6.078	12.666	19.172	25.531	28.761
Количество баллонов, 350 l	pcs	25	55	85	115	130

*(Все приведенные значения в l, т3 и kg являются приблизительными.)



Xperion
 Energy & Environment GmbH
 Otto-Hahn-Str. 5
 34123 Kassel
 Germany

T +49 (0)561-585 49 0
 F +49 (0)561-585 49 29
 info@xperion-energy.de
 www.xperion-energy.de

Sparkasse Herford
 BLZ 494 501 20
 Konto 15545
 DE 21 4945 0120 0000 0155 45
 BIC WLAHDE 44XXX

AG Bad Oeynhausen HRB 5609
 Geschäftsführer
 Wilfried Tappe, Dr. Dietmar Müller
 Ust.-Ident.-Nr. DE 8131 78 187
 St.-Nr. 324/5701/2537